

KARTA PRODUKTU



COVEROC 34

Budowlana płyta izolacyjna o podwyższonych właściwościach wykonana z niepalnej wełny kamiennej i stosowana do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej na ścianach, strychach, podłogach, dachach, we wszystkich rodzajach budynków. Posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, więc może być używana w aplikacjach, gdzie grubość zabudowy jest krytyczna (np. budynki pasywne).

PRODUCENT:

PLATFORMA IZOLACJI
ul. Wrocławska 14/6a
41-902 Bytom
+48 602 244 090
biuro@platformaizolacji.pl

DANE TECHNICZNE:

- Lambda λ_D : 0,034 W/Mk
- Gęstość ρ : 50 kg/m³
- Reakcja na ogień: A1
- Tolerancja grubości: T4
- Palność: Niepalna
- Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp: ≤ 1 kg/m
- Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), Wlp: ≤ 3 kg/m²
- Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, μ : 1

PAKOWANIE:

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny RD [m ² × K/W]
50	1 200	600	12 / 8,64	12 / 103,68	1,45
70	1 200	600	8 / 5,76	12 / 69,12	2,05
100	1 200	600	6 / 4,32	12 / 51,84	2,90
150	1 200	600	4 / 2,88	12 / 34,56	4,40
180	1 200	600	3 / 2,16	12 / 25,92	5,25
200	1 200	600	3 / 2,16	12 / 25,92	5,85