

MEGAROCK PLUS

Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian ostonowych.



Informacje techniczne

Właściwości	Opis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Norma wyrobu	EN 13162:2012 + A1 2015
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny	GUM/199/322/215/2016

Wymiary i pakowanie

długość mm	szerokość mm	grubość mm	opór cieplny RD (m ² x K/W)	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² w ROCKPACK
6000	1000	100	2,55	6	20	120
4000	1000	150	3,8	4	20	80
4000	1000	160	4,1	4	20	80
3500	1000	180	4,6	3,5	20	70
3000	1000	200	5,1	3	20	60