

ROCKSONIC SUPER

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji akustycznej, zapewniające niepalną izolację akustyczną ścian działowych, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach oraz poddaszu użytkowych.



Informacje techniczne

Właściwości	Opis
Współczynnik pochłaniania dźwięku (AW)	0,80 dla gr. 50-99 mm
*	1,00 dla gr. 100 mm
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Opór przepływu powietrza	7
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1 dla gr. 50 - 99 mm
*	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1 dla gr. 100 mm
Norma wyrobu	EN 13162:2012 + A1 2015
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny	GUM/199/322/215/2016

Wymiary i pakowanie

długość mm	szerokość mm	grubość mm	ilość płyt w paczce	ilość m2 w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m2 na palecie
1000	610	50	15	9,15	30	274,5
1000	610	75	10	6,1	30	183
1000	610	100	8	4,88	30	146,4