

KARTA PRODUKTU

COVEROC TWIST



Paski z wełny skalnej przeznaczony do stosowania przy dylatacji podłóg pływających. Doskonale tłumią drgania i dźwięki uderzeniowe. Paski z wełny montuje się po obwodzie podłogi dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej między podłogami a ścianami.

ZASTOSOWANIE:

Do izolacji podłóg pływających, montowane są do ścian po obwodzie podłogi dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej między podłogą a ścianą.

PRODUCENT LUB UPOWAŻNIONY AGENT:

PLATFORMA IZOLACJI
ul. Wrocławska 14/6a
41-902 Bytom
+48 602 244 090
biuro@platformaizolacji.pl

DANE TECHNICZNE:

- Lambda λ_D : 0,039 W/mK
- Gęstość ρ : 135 kg/m³
- Reakcja na ogień: A1
- Wymiar płyt: 1200 x 120 [mm]
- Grubość: 12 [mm]
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 60 [kPa]
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: *NPD
- Dodatkowe informacje: -

**NPD - właściwości użytkowe nieustalone*