

ROCKROLL PLUS

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NORMA	EN 13162:2012 +A1 2015
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
ZASTOSOWANIE	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach.
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0=0,040$ W/mK Klasa reakcji na ogień A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
4000	1000	100	2,50	4,00	35	140,00
3000	1000	150	3,75	3,00	35	105,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.