

TOPROLL SUPER

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NORMA	EN 13162:2012 +A1:2015
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
ZASTOSOWANIE	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian osłonowych, podłóg na legarach.
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D=0,036$ W/mK Klasa reakcji na ogień A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
5000	1000	100	2,75	5,00	20	100,00
3500	1000	150	4,25	3,50	20	70,00
2500	1000	200	5,70	2,50	20	50,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.