

ROCKSLAB SUPER

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (grub. 40-49 mm), MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0.75-MU1 (grub. 50-99 mm), MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0.95-MU1 (grub. 100-200 mm)		
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015		
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, ścian działowych, osłonowych, o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski).		
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D=0,036$ W/mK		
	Współczynnik pochłaniania		
	■ dla grubości 50-99 mm	0,70	
	■ dla grubości 100 mm	0,95	
	Klasa reakcji na ogień		A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,40	15	9,15	30	274,50
1000	610	70	1,95	10	6,10	30	183,00
1000	610	100	2,75	8	4,88	30	146,40
1000	610	120	3,35	7	4,27	30	128,10
1000	610	150	4,16	5	3,05	30	91,50
1000	610	200	5,55	4	2,44	30	73,20

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.