

OPIS PRODUKTU	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015	
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P	
ZASTOSOWANIE	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych, przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, podłóg na legarach.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D=0,044$ W/mK
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
5000	1000	100	2,25	5,00	35	175,00
3500	1000	150	3,40	3,50	35	122,50
2500	1000	200	4,50	2,50	35	87,50

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.