

ROCKSLAB PLUS

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1		
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P		
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, ścian działowych, osłonowych, o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski).		
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D=0,039$ W/mK		
	Współczynnik pochłaniania		
	■ dla grubości 50-99 mm	0,80	
	■ dla grubości 100 mm	1,00	
	Klasa reakcji na ogień		A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,25	18	10,98	30	329,40
1000	610	100	2,55	10	6,10	27	183,00
1000	610	150	3,80	6	3,66	30	109,80
1000	610	200	5,10	5	3,05	30	91,50

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.