

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,85-MU1 d=50-99 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 d=100-200 mm		
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P		
ZASTOSOWANIE	Niepalne ocieplenie: ■ ścian działowych, ■ stropodachów wentylowanych i poddaszy, ■ drewnianych stropów belkowych, ■ sufitów podwieszanych		
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$		
	Współczynnik pochłaniania dźwięku AW:		
	dla grub. d=50-99 mm	0,85	
	dla grub. d=100-200 mm	1,00	
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób	



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,25	18	10,98	30	329,40
1000	610	75	1,90	12	7,32	30	219,60
1000	610	100	2,55	10	6,10	30	183,00
1000	610	150	3,80	6	3,66	30	109,80

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.