

# ISOVER Vario® MultiTape+

Jednostronna bardzo elastyczna taśma klejąca



## ZASTOSOWANIE

Wyrób nadaje się do hermetycznego uszczelniania kłopotliwych połączeń na przejściach, np. kabli, rur, itp., a także do elementów konstrukcyjnych.

## POWIERZCHNIE KLEJENIA (ZALECANE)

Folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, metal, plastik, drewno i materiały drewnopochodne np. zagruntowane płyty OSB itp.). Powierzchnia klejenia musi być czysta i odtłuszczona.

## BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA

Nie zawiera rozpuszczalników, PVC, metali ciężkich oraz halogenów.

EMICODE EC PLUS wykazują wartości emisji 10 krotnie niższe od wymagań UE. Znak EMICODE® na wyrobach ISOVER Vario® jest znakiem wysokiej jakości w zakresie zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, zdrowego powietrza w pomieszczeniach oraz bardzo niskich poziomów emisji.

A+ \*informacja dotycząca stopnia emisji substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, na skali od A+ (bardzo niska) do C (wysoka emisja)

| PARAMETRY TECHNICZNE   |           |                                                       |       |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| Parametr               | Jednostka | Dane charakterystyczne                                | Norma |
| Klej                   | -         | Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika, wodoodporny | -     |
| Materiał na podłożu    | -         | Specjalna folia PE z siatką wzmacniającą              | -     |
| Temperatura stosowania | °C        | -30 do +100                                           | -     |
| Temperatura pracy      | °C        | -10 oraz powyżej                                      | -     |

| ISOVER Vario® MultiTape+<br>wymiary i pakowanie |                  |                |             |              |              |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Numer produktu                                  | Kategoria dostaw | Szerokość [mm] | m/rol. [mm] | Rolek/paczka | Rolek/paleta |
| 101905010                                       | A                | 60             | 25 000      | 10           | 80           |

## DYSTRYBUTOR:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:  
800 163 121

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN