

climowool



climoplus⁺100

Folia paroizolacyjna

www.climowool.pl

climoplus100

Folia paroizolacyjna wyprodukowana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE).
Do stosowania jako warstwa paroizolacyjna w konstrukcji dachów skośnych i ścian zewnętrznych od wewnątrz.



SKŁADOWANIE I MONTAŻ

Rolki paroizolacji składować w oryginalnym opakowaniu zbiorczym. Nie piętrować palet. Rolki luzem przechowywać w pozycji poziomej.

WŁAŚCIWOŚCI

Certyfikacja	Deklaracja Właściwości Użytkowych
Norma zharmonizowana	EN 13984:2013
Grubość	185 ± 20 µm
Gramatura	172 ± 7 g/m ²
Szerokość rolki	2 m
Długość rolki	50 m
Powierzchnia m ²	100 m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 12311-2)	160/140 N / 50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie (EN 12310-2)	110/110 N
SD (EN ISO 1931)	100 ± 20 m
Reakcja na ogień	E
Wodoszczelność EN 1928	Spełnione

Waga brutto – 890/900 kg

Waga netto – 17,4 kg x 50 = 870 kg

Objętość – ok. 2,02 m³

Wymiary palety – 120 cm x 120 cm

Ilość w opakowaniu – 1 szt.

Ilość opakowań na palecie – 50 szt.



Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]
50 000	2 000	836750	B	1 / 100,00	50 / 5000,00

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl